

DANE TECHNICZNE



Kubota

MODEL		L5040	
SILNIK		Diesel, czterocylindrowy, chłodzony cieczą, ośmiozaworowy, turbodoładowany, mechaniczny i pośredni wtrysk paliwa	
Moc	KM	50,86 (wg 97/68/EC)	
Całkowita pojemność skokowa	cm ³	2434	
Moc na WOM	KM	44,6	
Maks. moment obrotowy	Nm (obr/min)	164,2 (1400-1800)	
Pojemność zbiornika paliwa	L	54	
PRZENIESIENIE NAPĘDU			
Rodzaj napędu		4x4 załączany mechanicznie	
Liczba przełożeń		F16/R16	
Prędkość maks. / min.	km/h	30,3 / 0,2 (zależnie od ogumienia)	
Przekładnia główna		4 biegi	
Reduktor		Dwustopniowy + reduktor biegów pełzających	
Rewers		Mechaniczny, zmiana kierunku jazdy jednym ruchem ręki za pomocą dźwigni przy kierownicy	
Sprzęgło główne		Suche, jednostopniowe	
Typ hamulców		Hydrauliczne, tarczowe, mokre	
Blokada mechanizmu różnicowego (przód / tył)		Nie występuje / blokada mechaniczna	
WOM			
Prędkości WOM		540 / 540E - przełączanie za pomocą dźwigni	
Sprzęgło WOM		Niezależne, wielotarczowe, mokre, hydraulicznie sterowane	
Działanie WOM		Układ napędu WOM całkowicie niezależny od sprzęgła głównego	
UKŁAD HYDRAULICZNY			
Całkowita wydajność pompy hydraulicznej	L/min	53,5	
Wydajność dla hydrauliki zewnętrznej i TUZ	L/min	35,6	
Kategoria TUZ		II	
Sterowanie TUZ		Mechaniczne: pozycyjne	
Udźwig podnośnika	kg	1750	
Liczba rozdzielaczy hydrauliki zewnętrznej		2	
WYMIARY I MASY			
Całkowita długość / wysokość / szerokość	mm	3480 / 2550 (z ramą ochronną) / 1470	
Rozstaw osi	mm	1915	
Rozstaw kół	Przód	1135	
	Tył	1125, 1225, 1325	
Standardowy rozmiar opon		Przód: 280/70R18; tył: 340/85R28	
Promień zawracania (z hamulcem)	m	3,2	
Masa ciągnika w wyposażeniu standardowym	kg	1730	
POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO			
Wspomaganie kierownicy, dwie sekcje hydrauliki zewnętrznej, zaczep transportowy.			

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.