

DANE TECHNICZNE



Kubota

MODEL				ZD326	
SILNIK					
Model		ZD326-60-EU / ZD326-60R-EU			
Typ		Kubota D1005			
Moc maksymalna		kW/KM	19,1 / 26		
Pojemność skokowa		cm ³	1001		
Zapłon		Za pomocą stacyjki			
WYMIARY					
Całkowita długość		mm	2220		
Całkowita szerokość		(z agregatem tnącym)	1854 (boczny wyrzut) / 1604 (tylny wyrzut)		
		(bez agregatu tnącego)	1460		
Całkowita wysokość		(z ramą ochronną)	1915		
		(ze złożoną ramą ochronną)	1555		
Rozstaw osi		mm	1410		
Rozstaw kół		Przód	975		
		Tył	1150		
Rozmiar kół		Przód	15 x 6,00-6		
		Tył	26 x12,0-12		
Waga z agregatem tnącym (bez paliwa)		kg	771		
Przekładnia		Dwustopniowa HST / koła zębate			
Kontrola prędkości		Za pomocą dwóch dźwigni			
Prędkość jazdy		przód / tył	0 - 15,0 / 0-8,3		
Hamulce		Hamulce wielotarczowe mokre, uruchamiane pedałem			
WOM					
Typ		Wałek kardana			
Sprzęgło WOM		Sprzęgło wielotarczowe mokre			
Hamulec WOM		Hamulec tarczowy w kąpielii olejowej			
AGREGAT TNĄCY					
Model		RCK60P-326Z-EU/RCK60R-326Z-EU			
Regulacja wysokości		Hydrauliczna			
Typ agregatu tnącego		Deck dedykowany			
Głębokość agregatu tnącego		mm	140		
Grubość stali		mm	4,2 - 4,6		
Szerokość cięcia		cm	150		
Liczba noży		3			
Wysokość koszenia		mm	25-127 (co 6 mm)		
Mocowanie kosza		Linki równoległe			
Maksymalna prędkość obrotowa		Obr/min	18100		
DANE TECHNICZNE KOSIARKI					
Regulacja fotela		Amortyzacja, podłokietniki, oparcie, odcinek lędźwiowy			
Podłoga		Płaska			
Zatrzymanie silnika		Kluczyk			
Pojemność zbiornika paliwa		L	45 L		
Akumulator		12 V, 51R, 450CAA@0□F, 70 min. RC.			
Alternator		14 V, 14 Amp			
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego		Standard			
Licznik roboczogodzin		Standard			
Wskaźnik poziomu paliwa		Elektryczny			

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.