

# DANE TECHNICZNE



# Kubota

MODEL		B1220	B1620	B1820
<b>SILNIK</b>				
Typ		E-TVCS, chłodzony cieczą, Diesel		
Liczba cylindrów		2	3	3
Moc wg ECE R-24	KM	10,7	14,0	16,2
Pojemność całkowita	cm <sup>3</sup>	479	719	778
Moc na WOM	KM	9,5	12,5	14,5
Obroty WOM tylny	obr/min	540/1000		
Obroty WOM środkowy	obr/min	2500		
Zbiornik paliwa	L	14		
<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>				
Wydajność pompy	L/min	8,2	14,1	
Trzypunktowy Układ Zawieszenia		Kat. 1		
Udźwig podnośnika	kg	460	540	
Maksymalne ciśnienie układu	kg/cm <sup>2</sup>	niedostępne	123	
<b>UKŁAD JEZDNY</b>				
Napęd		Stały 4x4	4x4, rozłączalny, przekładnia stożkowa	
Skrzynia przekładniowa		Mechaniczna 6 / 2		
Maksymalna prędkość jazdy do przodu	km/h	17	19	
Blokada mechanizmu różnicowego		Standard		
Hamulec		Mokry wielotarczowy		
<b>ROZMIARY KÓŁ</b>				
Rolnicze		5-12 / 8-16		
Trawnikowe		20-8.00-10		
<b>WYMIARY I MASY</b>				
Długość	mm	2360	2360	
Szerokość (min)	mm	940	940	
Wysokość (do kierownicy)	mm	1223	1223	1246
Rozstaw osi	mm	1270	1270	
Prześwit minimalny	mm	250	270	
Minimalny promień skrętu	m	1,8	1,8	
Waga	kg	460	560	572
Szerokość koszenia międzyosiowej kosiarki	mm	niedostępne	1219	
Wskaźnik paliwa		Standard		
Wskaźnik temperatury		Standard		