

# DANE TECHNICZNE



# Kubota

MODEL		BX2350	
<b>SILNIK</b>			
Typ		Diesel, trzycylindrowy, chłodzony cieczą, mechaniczny i pośredni wtrysk paliwa	
Moc wg ECE R-24	KM	20,7	
Całkowita pojemność skokowa	cm <sup>3</sup>	898	
Maks. moment obrotowy	Nm	56,1	
Pojemność zbiornika paliwa	L	25	
<b>PRZENIESIENIE NAPĘDU</b>			
Rodzaj napędu		4x4 łączy mechanicznie	
Liczba przełożeń		HST - Skrzynia bezstopniowa - płynna regulacja prędkości jazdy	
Prędkość maks.	km/h	15,0 (zależnie od ogumienia)	
Przekładnia główna		Hydrostatyczny	
Reduktor		Dwustopniowy	
Rewers		Zmiana kierunku następuje po wciśnięciu pedału jazdy do przodu lub do tyłu	
Typ hamulców		Mechaniczne, tarczowe, mokre	
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego		Mechaniczna	
<b>WAŁ ODBIORU MOCY</b>			
Prędkości tylnego WOM		540	
Prędkości międzyosiowego WOM		2500	
<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>			
Wydajność pompy hydraulicznej TUZ i narzędzi	L/min	23,5	
Kategoria TUZ		I	
Sterowanie TUZ		Mechaniczne: pozycyjne	
Udźwig podnośnika	kg	540	
Liczba sekcji hydrauliki zewnętrznej		2	
<b>WYMIARY I MASY</b>			
Długość całkowita		mm 2554	
Wysokość całkowita		mm 2165 (z ramą ochronną)	
Szerokość całkowita		mm 1145 (na kołach do trawy)	
Rozstaw osi		mm 1400	
Rozstaw kół	Przód	mm 910	
	Tył	mm 820	
Promień zawracania		m 2,3 (bez hamulca)	
Masa ciągnika w wyposażeniu standardowym		kg 625	