

DANE TECHNICZNE



Kubota

MODEL	STW34CAB	STW37CAB	STW40ROPS	STW40CAB
	Hydrostat			
SILNIK				
Producent	Kubota			
Typ	E-TVCS, chłodzony cieczą, Diesel			
Moc silnika wg ECE-R24	kW (KM)	23,6 (32,1)	25,9 (35,2)	27,3 (37,1)
Maksymalna moc silnika wg SAE (brutto)	kW (KM)	24,9 (33,9)	27,3 (37,1)	28,7 (39,0)
Liczba cylindrów		3		
Średnica tłoka i skok	mm	87X92,4	87X102,4	
Pojemność silnika	cm ³	1647	1826	
Obroty nominalne	1/min	2700		
Tłumik		Zintegrowany		
Filtr powietrza		Suchy filtr papierowy		
Pojemność zbiornika paliwa	L	29,5		
PRZENIESIENIE NAPĘDU				
Napęd		4x4		
Liczba biegów		3 zakresowy Hydrostat		
System zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn		Standard		
Blokada mechanizmu różnicowego		Standard		
Hamulce		Tarczowe w kąpeli olejowej		
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (ZALEŻNIE OD OGUMIENIA)				
Do przodu	km/h	34		
Do tyłu	km/h	26		
WAŁKI ODBIORU MOCY				
Tylny WOM		Niezależny		
Typ		540/540E (opcja 540/1000)		
Obroty 1/min		2500		
WOM międzyosiowy		1000		
Obroty 1/min		2500		
Wał przedni (opcja) obroty 1/min		1000		
HYDRAULIKA				
Wydajność pompy	L/min	30,6 (dodatkowo wspomaganie kierownicy 18,6)		
Regulacja tylnego podnośnika		Pozycyjna		
Udźwig na końcach ramion tylnego podnośnika	kg	1150		
Tylny podnośnik		Kat. I		
Układ kierowniczy		Hydrauliczne wspomaganie		
Wyjścia hydrauliczne		Tył 3 pary (2 podwójne, 1 pojedynczy) opcja 3 przód		
WYMIARY I WAGA				
Długość całkowita (wraz z 3-punktowym układem zawieszenia)	mm	2940		
Całkowita szerokość (zależnie od ogumienia)	mm	1185-1420		
Całkowita wysokość (zależnie od ogumienia)	mm	2145-2175		
Rozstaw osi	mm	1610		
Promień zawracania (z hamulcem)	m	2,5		
Użyteczne warianty ogumienia		Ogumienie do trawy / ogumienie rolnicze		
Waga (zależnie od wyposażenia)	kg	1275		
Kabina (wersja CAB) - przestronna kabina, oparta na 4 słupkach, z ogrzewaniem, klimatyzacją z recyrkulacją powietrza, fotel pneumatyczny.				
Wycieraczka przedniej szyby, przystosowanie do montażu radia, ogrzewanie tylnej szyby, tempomat, 2 gniazda 12V				