



MODEL		B1220	B1620	B1820	B2420
SILNIK					
Typ		E-TVCS, chłodzony cieczą, Diesel			
Liczba cylindrów		2	3		
Moc wg ECE R-24	KM	10,7	14,0	16,2	21,5
Pojemność całkowita	cm ³	479	719	778	1123
Moc na WOM	KM	9,5	12,5	14,5	19,4
Obroty WOM tylny	obr/min	540/1000			
Obroty WOM środkowy	obr/min	2500		Niedostępny	
Zbiornik paliwa	L	14		26	
UKŁAD HYDRAULICZNY					
Wydajność pompy	L/min	8,2	14,1		16,6
Trzypunktowy Układ Zawieszenia		Kat. 1			
Udźwig podnośnika	kg	460	540	615	
Maksymalne ciśnienie układu	kg/cm ²	Niedostępne	123	132,4	
UKŁAD JEZDNY					
Napęd		Stały 4x4	4x4, rozłączalny, przekładnia stożkowa		
Skrzynia przekładniowa		Mechaniczna 6 / 2		Mechaniczna 9 / 3	
Maksymalna prędkość jazdy do przodu	km/h	17	19	19,4	
Blokada mechanizmu różnicowego		Standard			
Hamulec		Mokry wielotarczowy			
ROZMIARY KÓŁ					
Rolnicze		5-12 / 8-16		6-12 / 9,5-18	
Trawnikowe		20-8.00-10			
WYMIARY I MASY					
Długość	mm	2360	2360		2815
Szerokość (min)	mm	940	940		990 (zależnie od kół)
Wysokość (do kierownicy)	mm	1223	1223	1246	2325 (z ramą ROPS)
Rozstaw osi	mm	1270	1270		1563
Prześwit minimalny	mm	250	270		313
Minimalny promień skrętu	m	1,8		2,5	
Waga	kg	460	560	572	740
Szerokość koszenia międzyosiowej kosiarki	mm	Niedostępne	1219		Niedostępne
Wskaźnik paliwa		Standard			
Wskaźnik temperatury		Standard			